



ECL CRM2.5FM

Câbles microphone - Peak - CRM FM-BLACK - Fiches NEUTRIK XLR NC3 XX m/f. Section 0,50 mm² - 2,5 m

Code EAN : 4250197635882



Présentation

Les caractéristiques mécaniques et esthétiques avancées des câbles PEAK, conçus en Allemagne à partir d'un cahier des charges particulièrement strict, ne laisseront personne indifférent et sont parfaitement adaptés aux usages intensifs.

La qualité exceptionnelle des matériaux employés et le soin apporté à la conception ont définitivement convaincu les professionnels de l'audio et les musiciens de scène d'en faire leur câble de prédilection.

L'emploi de cuivre pur sans oxygène par Cordial garantit une qualité de transmission exceptionnelle, tandis que l'enveloppe et le blindage renforcés offrent une fiabilité sans égale à ces références professionnelles.

Le câble micro "ROAD" CRM FM-BLACK est spécifiquement conçu pour les besoins des prestataires de sonorisation pour le touring.

Equipé de connecteurs NEUTRIK NC3 XX noirs, ce câble peut se targuer d'excellentes caractéristiques de transmission : faible atténuation grâce à la surface des conducteurs de 0,50 mm² et, par conséquent, idéal pour les longs trajets de câble.

Robuste et facilement enroulable grâce à des paires de tubes intérieurs-extérieurs supplémentaires et à un blindage tressé.

Spécifications

- Catégorie : câble micro
- Connecteurs : XLR mâle, XLR femelle
- Couleur : Noir
- Cuivre sans oxygène : Oui
- Longueur (m) : 2,50 m
- Marque du connecteur : Neutrik
- Matériau gaine : PVC
- Nombre de paires : 1
- Section du câble (mm²) : 0,50 mm²
- Type de blindage : tresse de cuivre autour d'une gaine intermédiaire
- Specs complémentaires :
- Câble Cordial CMK ROAD 250 sans oxygène
- Structure des conducteurs : 28 x 0,15 mm cuivre nu
- Isolation des conducteurs : polyéthylène
- Résistance électrique : < 38 Ω/km
- Capacité électrique : 80 pF/m
- Diamètre du câble : 6,8 mm
- Poids du câble : 60 g/m