



## ECL CPM5FM-234

Câbles microphone - Select - CPM FM 234 - Fiches NEUTRIK XLR m/f. Faible résistance - 5 m

Code EAN : 4250197645089



### Présentation

Les CPM FM 234 sont équipés d'un câble de plus forte section que les CPM standard, de 0,34 mm<sup>2</sup>. Cette section plus importante assure une qualité de transmission optimale et une déperdition moindre du signal, ce qui en fait le câble microphone parfait pour les transmissions sur de longues distances pour les événements de grande ampleur.

### Spécifications

- Catégorie : câble micro
- Connecteurs : XLR mâle, XLR femelle
- Couleur : Noir
- Cuivre sans oxygène : Oui
- Format : droit
- Marque du connecteur : Neutrik
- Matériau gaine : PVC
- Nombre de paires : 1
- Section du câble (mm<sup>2</sup>) : 0,34 mm<sup>2</sup>
- Type de blindage : spirale de cuivre nu
- Specs complémentaires :
- Câble Cordial CMK 234 sans oxygène
- Structure des conducteurs : 26 x 0,127 mm
- Isolation des conducteurs : polyéthylène
- Résistance électrique : 58 Ω/km
- Capacité électrique : 60 pF/m
- Diamètre du câble : 6,2 mm
- Poids du câble : 53 g/m