

USB TO DMX INTERFACE CONTROLLER



LS512-MKII

FEATURES

- The LS512-MKII can be integrated into scalable control systems designed for live performance or fixed installation or deployed individually without a computer as a user-friendly standalone control solution.
- Ideal for small projects on tight budgets, lighting test and promotional packages
- Outstanding functionality and reliability for both live show control and permanent lighting installations
- Aluminium housing packed with state-of-the-art technology
- 3 trigger options
- 5-18Vdc input
- IR remote control (scenes, play, pause, dimmer, speed, black out)
- 5Vdc 0.1A USB power supply
- Compatible Software: LED PLAYER (512 DMX Output), PRO DMX (No Audio and Video Timeline), STUDIO DMX (3D viewer in real time (Full mode)), WI-LIGHT 2 - Mobile APP (Software control from a mobile and LAN)
- Max Device Connected: 12 DMX
- Memory Step capacity: 200 ~ 2000 (200 Kb)
- Max Scene capacity: 512
- Smart Contacts on 3~5V (on, on/off, release, start, priority, commands): 3 (7 contacts max)

Dimensions50 x 37.5 x 55mm

Weight0.085 Kg

CODE: **16-1320**

EAN: **5420047142467**

LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur 0,0cm
Width / Largeur 0,0cm
Depth / Profondeur 0,0cm
Volume 0,000m³
Net weight / Poids net 0,090kg
Gross weight / Poids brut 0,0kg
Carton qty / Colisage pcs.

BOITIER DE CONTROLE USB POUR INTERFACE DMX



LS512-MKII

FEATURES

- Le LS512-MKII peut être intégré dans des systèmes de contrôle évolutifs conçus pour des performances en direct ou une installation fixe, ou déployé individuellement sans ordinateur comme une solution de contrôle autonome
- Idéal pour des petits projets aux budgets serrés, les tests d'éclairage et les packages promotionnels
- Fonctionnalités et fiabilité exceptionnelles pour le contrôle des spectacles en direct et les installations d'éclairage permanents
- Boîtier en aluminium contenant une électronique à la pointe de la technologie
- 3 options de déclenchement
- Entrée 5-18Vdc
- Télécommande à infrarouge (scenes, play, pause, dimmer, speed, black out)
- Alimentation USB 5Vdc 0.1A
- Logiciel compatible : LED PLAYER (sortie 512 DMX), PRO DMX (pas de timeline audio et vidéo), STUDIO DMX (3D viewer en temps réel (mode complet)), WI-LIGHT 2 - APP mobile (contrôle logiciel depuis un mobile et LAN)
- Max. 12 appareils DMX connectés
- Capacité de mémoire : 200 ~ 2 000 steps (200 Ko)
- 512 scènes max.
- Contacts intelligents sur 3~5 V (marche, marche/arrêt, release, démarrage, priorité, commandes) : 3 (7 contacts max)

Dimensions50 x 37.5 x 55mm

Poids0.085 Kg

CODE: **16-1320**

EAN: **5420047142467**

LOGISTIC VALUES / VALEURS LOGISTIQUES

Height / Hauteur 0,0cm
 Width / Largeur 0,0cm
 Depth / Profondeur 0,0cm
 Volume 0,000m³
 Net weight / Poids net 0,090kg
 Gross weight / Poids brut 0,0kg
 Carton qty / Colisage pcs.